

TRACE LIGNE PAE

« Peinture de traçage prête à l'emploi haute performance. »

Les caractéristiques

Densité :

1,08

Extrait sec :

11 %

PH :

7 (NEUTRE)

Rendement :

6 à 7 l / terrain (appareil Airless)

Viscosité :

1 à 3 poises à 20°

Liant :

Copolymère acrylique en suspension

Pigment :

DIOXYDE DE TITANE

Conditionnement :

jerrican 10 L avec bouchon grand diamètre pour faciliter la manipulation.

Emballage :

Jerrican de 12 L en PEHD recyclable, non polluant et renforcé (pour faciliter l'agitation et éviter les litiges de transport).

Classification AFNOR :

NF 36005 Famille I Classe 72B

COV Directive 2004/42 cat. A/i :

10 g/l (140 g/l max autorisé)

Stockage :

Hors gel

Consommation

Type de matériel d'application	1 ^{er} Traçage	Traçage d'entretien
Rouleau (double passage pour uniformiser le traçage)	env. 20 L par terrain de foot env. 26 L par terrain de rugby	env. 10 L par terrain de foot env. 13 L par terrain de rugby
Pulvérisation basse pression	env. 20 L par terrain de foot entre 26 L par terrain de rugby	env. 20 L par terrain de foot env. 26 L par terrain de rugby
Airless	env. 6 L par terrain de foot env. 8 L par terrain de rugby	env. 6 L par terrain de foot Env. 8 L par terrain de rugby

Les Points forts

- ❖ Pas de dilution : pas de surdosage et gain de temps.

« innovant sur toute la ligne. »

