

# TRACE LIGNE ECO

« Peinture de traçage à base de copolymère acrylique en suspension »

## Les caractéristiques

Densité :

1,55

Extrait sec :

56,8 %

PH :

7 (NEUTRE)

Rendement :

1 l / terrain (appareil Airless)

Viscosité :

17 à 23 poises à 20°

Liant :

acrylique

Pigment :

DIOXYDE DE TITANE

Conditionnement :

15 kg avec bouchon grand diamètre pour faciliter la manipulation.

Emballage :

Jerrican de 12 L en PEHD recyclable, non polluant et renforcé (pour faciliter l'agitation et éviter les litiges de transport).

Classification AFNOR :

NF 36005 Famille I Classe 72B

COV Directive 2004/42 cat. A/i :

10 g/l (140 g/l max autorisé)

Stockage :

Hors gel

## Dilution & Consommation

| Type de matériel d'application                              | 1 <sup>er</sup> Traçage                                                | Traçage d'entretien                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rouleau</b> (double passage pour uniformiser le traçage) | 1 / 1<br>env. 5 L par terrain de foot<br>env. 6 L par terrain de rugby | 1 / 2<br>env. 3 L par terrain de foot<br>env. 4 L par terrain de rugby |

« innovant sur toute la ligne. »

