

TRACE LIGNE HD

« Peinture de traçage prête à l'emploi & basse consommation de très haute performance. »

Les caractéristiques

Densité : 1,25

Extrait sec : 36 % +/- 2 % massique

PH : 7 (NEUTRE)

Rendement : 6 à 7 l / terrain (appareil Airless)

Viscosité (coupe 4 AFNOR) : 20 s. +/- 3 s.

Liant : Copolymère acrylique en suspension

Pigment : DIOXYDE DE TITANE

Conditionnement : jerrican 10 L / 12,5 kg avec bouchon grand diamètre pour faciliter la manipulation.

Emballage : Jerrican de 12 L en PEHD recyclable, non polluant et renforcé (pour éviter les litiges de transport).

Classification AFNOR : NF 36005 Famille I Classe 72B

COV Directive 2004/42 cat. A/i : 10 g/l (140 g/l max autorisé)

Stockage : Hors gel

Matériel d'application :



**PULVE GREEN
ELECTRIQUE PRO**



Buses à turbulences

Consommation

Type de matériel d'application	1 ^{er} Traçage BUSE BLEUE	Traçage d'entretien BUSE BLANCHE
Pulvérisation basse pression + buse à turbulences à jet conique creux	env. 4 L par terrain de foot entre 5 L par terrain de rugby	env. 3 L par terrain de foot env. 4 L par terrain de rugby
Airless	env. 5 L par terrain de foot env. 7 L par terrain de rugby	env. 5 L par terrain de foot Env. 7 L par terrain de rugby

Les Points forts

- ❖ Basse consommation et économie de peinture,
- ❖ Pas de dilution : pas de surdosage et gain de temps.

« innovant sur toute la ligne. »

