


→ Buts de football Camp Nou 3 réglables repliables - à 8 joueurs

Norme fr acier Réf. FB04N253-B
Norme fr aluminium Réf. FB04N353
Norme eu aluminium Réf. FB04N704



Photo non contractuelle




Rouleau de déplacement
en acier électrozingué

Les **METALU**+

- + **Profondeur réglable de 2,5 à 3,6 m**
- + **Rotation par pivotement sur bague** polyamide
- + **Très robuste**, même sur les long déports
- + Existe en façade acier ou aluminium

Dimensions



	France	Europe
Hauteur sous transversale (h)	2,1 m	2 m
Entraxe poteaux	6 m	5 m
Profondeur réglable (p)	2,5 à 3,6 m	
Diamètre des sections façade acier	Ø 102 mm	
Diamètre des sections façade aluminium	Ø 102 mm	

Conformité

Norme
NF EN 748

Descriptif technique

Équipement standard : paire de buts

- **Profilé façade avant :**
Acier galvanisé : Ø 102 mm, plastifié blanc, Réf. FB04N253-B
Aluminium pour la France : Ø 102 mm, plastifié blanc, Réf. FB04N353
Aluminium pour l'Europe : Ø 102 mm, plastifié blanc, Réf. FB04N704

• Cage arrière :

Tube rectangulaire en acier galvanisé 80 x 40 mm et 70 x 30 mm
2 renfort fixes sur le cadre arrière et 1 renfort mobile amovible

- Rouleaux de déplacement en acier électrozingué longueur 300 mm
- Pivotement sur la cage à l'arrière sur bague polyamide

Système de fixation du filet

- Crochets arrières **fixés sur le profilé acier**, ou à clipser dans la glissière **pour le profilé aluminium**

Équipement optionnel :

- Filet 3 mm : maille 120 mm, Réf. 112FB107NE, et maille 145 mm, Réf. 112FB107N



Crochet façade acier



Crochet façade aluminium